

2027 MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS



Dolomite Grey & Orange Crush

DOTĂRI PRINCIPALE

- Smart-Lok™ diferențial față
- Smart-Shox Technology featuring DDA Valve
- FOX† 3.0 PODIUM† shocks with bypass
- Belt monitoring system
- 850-W Magneto
- 4.5 in. wide display digital cu tastatură & 10.25 in. touchscreen display
- Grafică și scaune specifice pachetului X
- Centuri de siguranță în 4 puncte cu protecții pentru umeri
- Semnătură luminoasă LED Can-Am
- 15 in. cast-aluminum beadlock wheels
- Anvelope XPS Trac Force de 32 in.
- Acoperiș rigid complet
- Full de mare rezistență (Heavy-Duty) HMW plastic scut de protecție
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) with Start/Stop button
- Claxon cu comutator carling

MOTOR	900T
Tip	200 hp (147.1 kW), Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-performance air filter
Sistem alimentare	Control inteligent accelerație (iTC™) cu injecție electronică de combustibil (EFI)
Transmisie	pDrive primary and Quick Response System X (QRS-X) CVT with high airflow, L / H / N / R / P
Tren de rulare	Lockable diferențial față with exclusive Smart-Lok True 2WD / 4WD with front diff. lock / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servodirecție	High torque Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)

SUSPENSII	
Suspensie față	Double A-arm with bară stabilizatoare / 22 in. (55.9 cm) suspension travel / Trophy truck inspired arms
Amortizoare față	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback with bypass and Smart-Shox Technology featuring DDA Valve (Dynamic Damping Adjustment)
Suspensie spate	4-link Torsional Trailing-arm X (TTX) with bară stabilizatoare / 22 in. (55.9 cm) suspension travel
Amortizoare spate	FOX† 3.0 PODIUM† with bypass and Smart-Shox Technology featuring DDA Valve (Dynamic Damping Adjustment)

ANVELOPE / JANTE	
Anvelope față / spate	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 in.
Jante	15 in. din aluminiu turnat cu beadlock

FRĂNE	
Față	Discuri duble ventilate de 262 mm cu etriere hidraulice cu două pistoane
Spate	Discuri duble ventilate de 248 mm cu etriere hidraulice cu două pistoane

DIMENSIUNI / CAPACITĂȚI	
Cușcă de protecție	Dual-phase 980 steel
Greutate la gol estimată*	887.7 kg
L x l x H	165 x 72.7 x 68.5 in. (419.1 x 184.7 x 174 cm)
Ampatament	135 in. (342.9 cm)
Gardă la sol	16 in. (40.6 cm)
Capacitate benă marfă	91 kg with LinQ™ quick-attach
Capacitate depozitare	Total: 11.4 L
Capacitate rezervor	40 L

DOTĂRI	
Ceasuri de bord	4.5 in. display digital cu tastatură & 10.25 in. touchscreen display
Magnetou	850-W
Instrumentar / Conectivitate	Priză DC (10-A)
Sistem de iluminare	LED Headlight LED Signature LED tail lights
Troliu	N/A
Sistem antifurt	Sistem de securitate RF codat digital (D.E.S.S.™) cu buton Start/Stop
Protecție	Integrated bară de protecție față Quarter-doors Full hard roof 4-point harness with shoulder pads Full de mare rezistență (Heavy-Duty) HMW plastic scut de protecție Rear tow hook

GARANȚIE ȘI SERVICE EXTINS	
Garanție din fabrică	Garanție limitată BRP de 2 ani

CERE OFERTĂ



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Toate drepturile rezervate. TM, ® și sigla BRP sunt mărci comerciale ale BRP sau ale afiliaților săi. *Masa uscată a modelului de bază.
†Visco-Lok este marcă comercială a GKN ViscoDrive GmbH. †Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor respectivi. BRP își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, prețurile, designul, dotările, modelele sau echipamentele fără nicio obligație. Conduceți responsabil. BRP recomandă ferm ca toți conducătorii de SSV să urmeze un curs de instruire. Pentru siguranță și instruire, contactați dealerul. Utilizarea vehiculelor SSV poate fi periculoasă. Pentru siguranța dumneavoastră: purtați întotdeauna cască, protecție pentru ochi și echipament adecvat. Nu consumați alcool sau droguri. Nu efectuați manevre acrobactice. Evitați viteze excesivă și fiți precauți pe teren accidentat. Vehiculele SSV cu motorizare peste 90cc sunt recomandate doar persoanelor cu vârsta de peste 16 ani. Nu transportați pasageri dacă vehiculul nu este special destinat. Pasagerul trebuie să aibă cel puțin 12 ani și să poată ajunge cu picioarele la podea și cu mâinile de susținere în poziție așezată. Unele modele prezentate pot include dotări opționale.

